

Лемешные плуги



FINIST

Серия ПЛН



НОВИНКА

FINIST
ПЛП-(9+2)х40



Гарантия на лемешные плуги — 2 года

с момента подписания акта ввода в эксплуатацию

Лемешные плуги АЛМАЗ предназначены для отвальной обработки почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, на глубину до 30 см под зерновые и технические культуры.

Приобретайте технику АЛМАЗ через:



РосАгроЛизинг
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» также производит:

Плуги серии ПЛНР




Агрегатируемость

<p>FINIST ПЛН-3-35</p> <p>80 – 100 л.с.</p>	<p>МТЗ-80, МТЗ-82</p>	<p>FINIST ПЛН-4-35</p> <p>130 – 150 л.с.</p>	<p>ДТ-75</p> <p> МТЗ-1221</p>	<p>FINIST ПЛН-5-35</p> <p>155 – 180 л.с.</p>	<p>ХТЗ-150К-09, Т-150К, ХТЗ-17221</p> <p> МТЗ-1523</p>	<p>FINIST ПЛН-8-35</p> <p>280 – 350 л.с.</p>	<p>К-700, К-701, К-744, К-744Р, К-744Р1</p> <p> МТЗ 3022</p>
<p>FINIST ПЛНУ-8-40</p> <p>300 – 350 л.с.</p>	<p>МТЗ-3022ДВ, Case-340, John Deere 8 серии и другие</p> <p> К-744Р, К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3, К-701, К-9360</p>	<p>FINIST ПП-9-35</p> <p>300 – 350 л.с.</p>	<p>МТЗ-3022ДВ, Case-340, John Deere 8 серии и другие</p> <p> К-744Р, К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3, К-701, К-9360</p>	<p>FINIST ПЛП-(9+2)х40</p> <p>430 – 490 л.с.</p>	<p>RSM-3435, RSM-3485, John Deere 9 серии, BUEHLER VERSATILE 435 и другие.</p>		

Для агрегатирования с импортными тракторами, имеющими европейскую навеску, необходима комплектация адаптером навески для FINIST 8-35 и FINIST-9-35.

Преимущества лемешных плугов АЛМАЗ



Глубина обработки до 30 см.




Прочный сборный узел.
Возможность замены только изношенного элемента.



Оптимальная комплектация.
Возможно оснащение предплужниками.



Прочное покрытие, устойчивое к внешним воздействиям.



Универсальная навеска у плугов FINIST 4-35 и FINIST 5-35.
Для тракторов с традиционной и европейской навеской, в т.ч. МТЗ-1221 и МТЗ-1523.



Износостойкость рабочих органов.
Все детали выполнены из высокопрочной стали.



Простота сборки, эксплуатации и обслуживания.
Надёжная конструкция проверенная временем.



Комплектующие собственного производства.



Привлекательная цена.



Усиленная рама ПЛНУ-8-40.
Повышает надёжность.

Технические характеристики:

Наименование показателя	ПЛН-3-35	ПЛН-4-35	ПЛН-5-35	ПЛН-8-35	ПЛНУ-8-40	ПП-9-35	ПЛП-(9+2)х40
Тип машины	навесной	навесной	навесной	навесной	навесной	полунавесной	полуприцепной
Производительность за 1 час основного времени, Га/ч	до 0,945	до 1,26	до 1,6	до 2,52	до 3,2	до 3,15	до 4,4
Глубина обработки, см	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30
Глубина обработки предплужником, см	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12
Рабочая скорость, км/ч	7-9	7-9	7-9	7-9	до 10	7-9	до 10
Ширина захвата, м	1,05	1,4	1,75	2,8	3,2	3,15	до 4,4
Количество рабочих органов, шт	3	4	5	8	8	9	11
Сечение труб рамы, (длина; ширина; толщина), мм	уголок 100x100x7	120x120x7	120x120x7	150x150x8	150x150x8	150x150x10	150x150x10
Масса, кг	454±13	686±20	782±23	1735±52	2190±66	2390±72	4570±137
Срок службы, лет	8	8	8	8	8	8	8

Обращайтесь к официальному дилеру



ВНИМАНИЕ

Комплектующие собственного производства. Запасные части всегда есть в наличии во всех регионах и в необходимом количестве.



Надёжная техника
Надёжное партнерство

ООО ТД «Алмаз»,
656037, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 2А
8 (3852) 503-703, 503-704, 503-705
almaztd@almaztd.ru

Горячая линия — бесплатные звонки по РФ

8 800 700 500 8

almaztd.ru