


Сцепки борон гидрофицированные (двухследные)




ЗАРЯ



ЗАРЯ СБГ-10-2



ЗАРЯ СБГ-12-2



ЗАРЯ СБГ-14-2



ЗАРЯ СБГ-16-2



ЗАРЯ СБГ-18-2



ЗАРЯ СБГ-22-2



ЗАРЯ СБГ-26-2

Сцепки борон гидрофицированные ЗАРЯ предназначены для:

- закрытия влаги в период раннего весеннего боронования с одновременным распределением пожнивных остатков;
- обработки паров;
- рыхления поверхностного слоя почвы (до 8 см);
- выравнивания поверхностного слоя почвы;
- уничтожения всходов сорняков;
- заделки в почву удобрений;
- разбивания комков.

Приобретайте
технику АЛМАЗ:
через:



РосАгроЛизинг
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



**Гарантия
на сцепки борон
гидрофицированные — 2 года**
с момента подписания
акта ввода в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ

Комплектующие собственного производства. Запасные части
всегда есть в наличии во всех регионах и в необходимом количестве.



Надежная техника
Надежное партнерство

ООО ТД «Алмаз»,
656037, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 2А
8 (3852) 503-703, 503-704, 503-705
almaztd@almaztd.ru

Горячая линия — бесплатные звонки по РФ

8 800 700 500 8

almaztd.ru

Преимущества сцепок борон гидрофицированных АЛМАЗ



Рама из бруса 200×200×10 мм обеспечивает жесткость конструкции, исключает изгибание и деформацию при нагрузках.



Регулировка тяговых цепей даёт одинаковую глубину обработки передними и задними зубьями.




Шахматное расположение борон обеспечивает сплошную (100%) обработку почвы.



Жёсткая конструкция растяжек позволяет двигаться задним ходом в рабочем положении.



Есть возможность работы на малых скоростях, с меньшей нагрузкой на трактор.



Большое количество точек соприкосновения рабочего органа с землей обеспечивает равномерное дробление комков.



Равномерное заглубление: крылья всегда параллельны благодаря опорно-рычажной системе фиксации крыльев.



Повышенная износостойкость рабочего конца зуба за счёт термической обработки.

Технические характеристики:

Наименование показателя	СБГ-10-2	СБГ-12-2	СБГ-14-2	СБГ-16-2	СБГ-18-2	СБГ-22-2	СБГ-26-2
Способ агрегатирования	полуприцепной	полуприцепной	полуприцепной	прицепной	прицепной	прицепной	прицепной
Производительность за 1 час основного времени, га/ч	12	14,4	16,8	19,2	21,6	26,4	30
Рабочая скорость движения, км/ч	12	12	12	12	12	12	12
Ширина захвата, м	10	12	14	16	18	22	26
Глубина обработки, см	до 8	до 8	до 8	8	8	8	8
Число борон БЗС, шт. - в первом ряду - во втором ряду	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	21 22	25 26
Масса, кг	3730	4220	4600	5675	5940	6960	7750

Агрегатированность:

ЗАРЯ СБГ-10-2

MTЗ 1221
Т 150

от 130 л/с

ЗАРЯ СБГ-12-2

Т 150, К-700, MTЗ 1523 с НУ-3, MTЗ 2022, John Deere 6170М, John Deere 7830, John Deere 7930, Case 180 и другие

от 150 л/с

ЗАРЯ СБГ-14-2

MTЗ 2022, 2023, К 3160 АТМ, К 3180 АТМ, К5220 АТМ, ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17221-09, ВТ-150Д, John Deere 7730, 7830, New Holland ТМ 140, Valtra Т 151-Т 191, Fendt 415 Vario

от 200 л/с

ЗАРЯ СБГ-16-2

MTЗ 3020ДВ, К-700, К-701, К-700А, MTЗ 2021, MTЗ 2122

от 200 л/с

ЗАРЯ СБГ-18-2

К-701, К-744Р1, К-744Р2 «Стандарт» и «Премиум» John Deere 8 серии, Case Magnum

от 250 л/с

ЗАРЯ СБГ-22-2

К-744Р2, К-744Р3, К-9400, BUHLER VERSATILE 2000 Series 2335

от 320 л/с

ЗАРЯ СБГ-26-2

К-9520, К-9450, John Deere 9250, BUHLER VERSATILE ННТ-435, 357 Case Steiger, New Holland

от 400 л/с

Обращайтесь к официальному дилеру

