

Чизельные плуги **SVAROG**



SVAROG ПЧ-2,5



SVAROG ПЧ-4,5



SVAROG ПЧ-4,5
(со стойками парашюта)



SVAROG ПЧП-4,5



SVAROG ПЧ-6

Приобретайте
технику АЛМАЗ:
через:



РосАгроЛизинг
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



**Гарантия
на чизельные плуги — 2 года**


с момента подписания акта ввода в эксплуатацию

Чизельные плуги SVAROG предназначены для глубокой осенней безотвальной обработки почвы с углублением пахотного горизонта, разрушения плужной подошвы, сохранения влаги в почве.

Выгоды:

- **Качественная обработка почвы** — сочетание долота со специальными крыльями, приподнимающими пласт почвы, гарантирует разрушение плужной подошвы. При этом негативные последствия ветровой и водной эрозии максимально снижены.
- **Повышенное влагосбережение** — накопленные запасы влаги способствуют максимальному росту культур в засушливых условиях.
- **Тяжелый зубчатый каток** — прикатывает почву после рыхления и разбивает крупные комья, выравнивая поверхность поля.
- **Прочная конструкция** — плуг позволяет распахать задерненную почву, целинные земли.

Преимущества чизельных плугов АЛМАЗ



Глубина обработки до 45 см.



Износостойкость рабочих органов. Все детали выполнены из высокопрочной стали.



Простота в эксплуатации. Благодаря функциональной конструкции.



Прочность и надежность конструкции. Увеличенное сечение труб рамы — 150x150x8. Сталь 09Г2С.



Очистка катка в процессе работы с помощью чистиков.



Комплектуются рыхляще-прикатывающими катками. Завершают обработку почвы, крошат комья и выравнивают поверхность поля.



Каждая ось ступиц прикатывающего катка закреплена на двух подшипниках. Каждый подшипник выдерживает нагрузку 1800 кг.



Срезной болт защищает рабочие органы от повреждений.



Сборная конструкция рабочих органов. Улучшенная конструкция обтекателя. Более высокий ресурс из-за возможности оборота долот.



Прочное и устойчивое к внешним воздействиям полимерное покрытие.

Агрегатируемость

SVAROG ПЧ-2,5



155—220 л.с.

MTЗ 1523, 1523.3, 2022.23, К-3160 АТМ, К-3180 АТМ, К5220 АТМ, ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17221-09, ВТ-150Д, John Deere 7730, 7830, New Holland ТМ 140, Valtra Т 151-Т 191, Fendt 415 Vario

SVAROG ПЧ-4,5



300—400 л.с.

MTЗ 3022ДВ, К-744-05, К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3, К-9400

SVAROG ПЧ-4,5
(со стойками парашюту)



300—400 л.с.

MTЗ 3022ДВ, К-744-05, К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3, К-9400

SVAROG ПЧП-4,5



350—450 л.с.

К-744Р2, К-744Р3, John Deere 9420, BUHLER VERSATILE ННТ 4WD, Case Steiger 450

SVAROG ПЧ-6



400—500 л.с.

К-9520, К-9450, John Deere 9250, BUHLER VERSATILE ННТ-485, Case Steiger 480

Комплектация

1. Модели ПЧ-2,5 и ПЧ-4,5 могут комплектоваться адаптерами навески для агрегирования с зарубежными тракторами.

2. Возможность эксплуатации навесных чизельных плугов без катка.

Технические характеристики

SVAROG	ПЧ-2,5	ПЧ-4,5	ПЧ-4,5 (со стойками парашюту)	ПЧП-4,5	ПЧ-6
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л.с.)	155—220	300—400	300—400	350—450	450—500
Тип машины	Навесой	Навесой	Навесой	Полуприцепной	Полуприцепной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	до 2,5	до 4,5	до 4,5	до 4,5	до 6
Глубина обработки (см)	до 45	до 45	до 45	до 45	до 45
Рабочая скорость (км/ч)	до 10	до 10	до 10	до 10	до 10
Количество рабочих органов (шт.)	5	11	8	11	15
Ширина захвата (м)	2,0—2,5	4,4—4,5	4,4—4,5	4,4—4,5	6
Масса (кг)	1270±38	2571±50	2590±50	4040±120	5748±175
Срок службы (лет)	8	8	8	8	8

Обращайтесь к официальному дилеру



ВНИМАНИЕ

Комплектующие собственного производства. Запасные части всегда есть в наличии во всех регионах и в необходимом количестве.



Надежная техника
Надежное партнерство

ООО ТД «Алмаз»,
656037, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 2А
8 (3852) 503-703, 503-704, 503-705
almaztd@almaztd.ru

Горячая линия — бесплатные звонки по РФ

8 800 700 500 8

almaztd.ru